



MÁQUINAS INDUSTRIALES

MÁQUINAS DE RELLENO ROTATIVO – ROTARY

Las máquinas de relleno **Rotary** son máquinas automáticas, eficientes y confiables para confeccionar y dosificar helado en conos, copas, recipientes, tartufos, tiramisú y monoporciones variadas.

Perfecto automatismo y sincronización están garantizados en todas las operaciones efectuadas:

- Alimentación (copa, cono)
- Calibrador (sólo cono)
- Spray de impermeabilización (sólo cono)
- Dosificación del helado con eventual variegado
- Topping
- Alimentador de granas y cacao en polvo
- Colocación de tapas
- Sellado
- Expulsión

Bajo solicitud del cliente, se puede entregar:

- 2º Dosificador para decoración
- Fechador
- Termosellado de tapas



ROTARY 3000

Produccion horaria hasta 3000

Aire aspirado a 6 bar l/min 500

Absorcion Kw 1,2

Las máquinas se construyen completamente en acero inoxidable y aluminio galvanizado.

El funcionamiento general lo genera un motor asíncrono trifásico que por medio de un intermitente, reductor y excéntricos permite los movimientos indispensables para el funcionamiento. Un programador electrónico controlado por PLC provee a la sincronización de todos los elementos que intervienen en cada estación de trabajo.

Tiene un cuadro eléctrico de control tipo "touch screen" con pantalla a color desde el cual es posible programar y variar cada parámetro de la máquina (velocidad de la producción, cuentapiezas, regulaciones varias) además de otorgar un exclusivo servicio de autodiagnos.



En las ejecuciones especiales, las máquinas de relleno **Rotary** pueden estar equipadas con dosificadores volumétricos de cremas de todo tipo: yogurt, budines, crema batida, semifríos, etc.)

En caso de solicitud del cliente, están disponibles dispositivos para:

- Decorar
- Pulverizar cacao (tipo tiramisú)
- Sistema de cierre con termosellado
- Sistema de colocación de tapas de tipo no apilables

Todos los materiales utilizados en contacto con el producto están aprobados por su uso en la industria alimentaria. La máquina se entrega protegida según normas del CE.



ROTARY 4000
Produccion horaria hasta 4000
Aire aspirado a 6 bar l/min 700
Absorcion Kw 1,2